



NOTE:

Lægningsdybde: Vandledninger ligger ca. 1,0 m under terræn.
 Afdækningsbånd: Hvor vandledninger ligger alene, ligger der dækbånd over vandledningerne.
 Hvor vandledninger og fiberledning ligger i fælles ledninggrav, ligger der kun dækbånd over fiberledningerne.

- SIGNATURER:**
- Forbrugere tilsluttet vand: 296 stk.
 - Ejendom som ikke er ejet af interessentskabet I/S Harerenden.
 - Hovedledninger: Ø110 mm
 - Hovedledninger: Ø90 mm
 - Hovedledninger: Ø75 mm
 - Fordelingsledninger/stikledning: Ø63 mm
 - Fordelingsledninger/stikledning: Ø50 mm
 - Fordelingsledninger/stikledning: Ø40 mm
 - Stikledning: Ø32 mm
 - Målerbrønd
 - Stopbane
 - Nummerering af stophaner

SOM UDFØRT

Rev.:	Dato:	Ændring:	Sign.:

<p>Ingeniør: LØNBORG Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s</p>	<p>Strandvejen 89, 2. sal Lønstrup 9800 Hjørring</p>	<p>Telefon: 96 23 95 00 Telefax: 96 23 95 05 Email: info@loenborg.as</p>
<p>Sag: Nye vandledninger i Harerenden, Lønstrup</p>		
<p>i/S Harerenden v./Formand Per L. Pedersen, Strandvejen 89, 1., 9800 Hjørring</p>		
<p>Emne: Delplan 1 - Nye vandledninger</p>		
		<p>Dato : 16.03.2017 Signatur : PLP/lhj KS signatur : Sagsnr. : 16013 MÅF : 1:1.000 Tegnr. nr. :</p>
		<p>(53) 3.1</p>

DELPLAN 1
DELPLAN 2