



NOTE:

Lægningssdybde: Vandledninger ligger ca. 1,0 m under terræn.

Afdækningsbånd: Hvor vandledninger ligger alene, ligger der dækbånd over vandledningerne.

Hvor vandledninger og fiberledning ligger i fælles ledninggrav, ligger der kun dækbånd over fiberledningerne.

SIGNATURER:

- Forbrugere tilsluttet vand: 296 stk.
- Ejendom som ikke er ejet af interessentskabet I/S Hærrerenden.
- Hovedledninger: Ø110 mm
- Hovedledninger: Ø90 mm
- Hovedledninger: Ø75 mm
- Fordelingsledninger/stikledning: Ø63 mm
- Fordelingsledninger/stikledning: Ø50 mm
- Fordelingsledninger/stikledning: Ø40 mm
- Stikledning: Ø32 mm
- Målerbrønd
- Stophane
- Nummerering af stophane

SOM UDFØRT

Rev.:	Dato:	Ændring:			Sign.:

Ingeniør: LØNBORG Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s	Strandvejen 89, 2. sal Lønstrup 9800 Hjørring	Telefon: 96 23 95 00 Telefax: 96 23 95 05 Email: info@loenborg.as	Dato : 16.03.2017 Signatur : PLP/kj KS signatur : Sagsnr. : 16013 MÅR : 1:1.000 Tegnr. nr. :
Sag: Nye vandledninger i Hærrerenden, Lønstrup I/S Hærrerenden v./Formand Per L. Pedersen, Strandvejen 89, 1., 9800 Hjørring			(53) 3.2
Emne: Delplan 2 - Nye vandledninger			