

### **Hvordan opdages vandspild fra måleren og ind i huset?**

Vi har nu alle fået installeret en måler på tilgangen til sommerhuset. Åben derfor jævnlig låget til målebrønden for at sikre at det lille tandhjul i målerskiven står helt stille når der ikke bevidst bruges vand i huset.

Bevæger hjulet sig alligevel, kan det kun skyldes, at der er en eller anden utæthed efter måleren eller et utilsigtet forbrug af vand i huset, som derfor straks skal afhjælpes.

Husk på det er den enkelte husejer der har vedligeholdelsespligten fra den nye måle brønd og til og med husinstallationen

### **Hvordan sikrer jeg at låget til målebrønden er til at åbne?**

Fjern til stadighed evt. græs og ukrudt, som vokser ind over låget, og frigør låget rundt i kanten således at det frit kan løftes op.

### **Klargøring af vandinstallationen efter tømning for vinteren?**

Vær sikker på at drænventilen i brønden, der anvendes ved udtømning af vand for vinteren, er lukket, før der åbnes for vandet til huset. Efter der er åbnet for vandet, kontrolleres at drænventilen og den øvrige installation i brønden er helt tæt. Er det ikke tilfældet, kan foreningen "Harerenden" kontaktes, da foreningen har ansvaret for vedligeholdelsen af de nye målebrønde.

Er der fortsat installeret en "gammel" brønd samtidig med den nye brønd, må man sikre sig, at installationen i denne også er helt tæt. Her påhviler vedligeholdelsen dog den enkelte husejer.